

GE-SDS200-CS&CW



EN 60669

EN 50428



RoHS

Genel bilgi:

GE-SDS200-CS&CW digitalSTROM kablolu dimer ile koruma sınıfı II'nin bağımsız aydınlatma armatürlerini (zemin veya masa aydınlatma armatürleri) direkt olarak digitalSTROM tesisatınıza bağlayın. Mevcut lamba kablosunu sadece digitalSTROM kablolu dimer ile değiştirin - ve ilgili armatür otomatik olarak digitalSTROM ağınıza çalışmaya hazır şekilde entegre edilmiştir. Böylece, sonradan donatılmış olarak, armatür, kordon dimmerinin yapılandırılabilir kilitleme anahtarı vasıtasıyla derhal açılıp kapatılabilir veya karartılabilir.

Fonksiyon:

Koruyucu sınıf II aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için (sadece):

- 230V hattı üzerinden digitalSTROM komutları ile bağlı armatürleri kontrol eder (Türe bağlı olarak maksimum 150 W)
- Açma / Kapatma
- Dimleme (Dimlenebilir ampuller kullanılırken)
- Aşırı yük veya kısa devre durumunda, bağlı yük kesilir ve daha sonra tekrar açılır